

32–240 Federeinstellung – Hinterachse**Hinterachse**

Typ	Fahrzeuge ohne Niveauregulierung		Fahrzeuge mit Niveauregulierung	
	Hinterfeder Teil-Nr.	Höhe der Feder-Gummilager nach Farbkennzeichnung der Feder blau rot	Hinterfeder Teil-Nr.	Höhe der Feder-Gummilager nach Farbkennzeichnung der Feder blau rot

A. Standard-Ausführung**Sonderausführung 11 157 Polizei-Fahrzeuge – Limousinen und Coupés**

Normale Federung, härtere Stoßdämpfer

123.020 123.023 123.026 123.043	123 324 06 04 ⁴⁾	9,5 14	123 324 15 04	9,5 14
123.030 123.033 123.050 123.053		14 19		14 19
123.120 123.123 123.126		9,5 14		9,5 14
123.130	115 324 34 04 ²⁾ 123 324 35 04 ³⁾		115 324 37 04 ²⁾	– 9,5
			123 324 31 04 ⁵⁾	9,5 14
123.220 123.223 123.243	123 324 06 04	9,5 14	123 324 15 04	9,5 14

B. Sonderausführung 10 881

Härtere Federung (höheres Fahrzeugniveau)

Sonderausführung 11 157

Polizei-Fahrzeuge. Härtere Federung (höheres Fahrzeugniveau) – Limousinen und Coupés

123.020 123.023 123.026 123.043	123 324 27 04	9,5 14	123 324 29 04	9,5 14
123.030 123.033 123.050 123.053		14 19		14 19
123.120 123.123 123.126		9,5 14		9,5 14
123.130	115 324 36 04 ²⁾ 123 324 33 04 ⁵⁾		115 324 38 04 ²⁾	– 9,5
			123 324 30 04 ⁵⁾	9,5 14
123.220 123.223 123.243	123 324 27 04	9,5 14	123 324 29 04	9,5 14

¹⁾ Bei Typ 123 an Fahrzeugen mit Anhängervorrichtung Hinterfedern durch ein höheres Gummilager bzw. durch Einbau blauer Federn jeweils um eine Stufe höher einstellen.

²⁾ Ersatzteil-Lieferumfang mit aufgeschobenem Gummischlauch am unteren Windungsauslauf, Teil-Nr. siehe Tabelle „Kombinationen Federn – Stoßdämpfer“.

³⁾ 2. Ausführung ohne Gummischlauch (ab November 1978).

⁴⁾ 2. Ausführung (ab März 1977), 1. Ausführung (bis Oktober 1978) war 123 324 14 04.

⁵⁾ 1. Ausführung ohne Gummischlauch (einfließend ab 1982).

Hinterachse

Typ	Fahrzeuge ohne Niveauregulierung		Fahrzeuge mit Niveauregulierung	
	Hinterfeder Teil-Nr.	Höhe der Feder-Gummilager nach Farbkennzeichnung der Feder blau rot	Hinterfeder Teil-Nr.	Höhe der Feder-Gummilager nach Farbkennzeichnung der Feder blau rot

Landesausführung (AUS) bis 1983

123.033 123.053	123 324 06 04	14	19	—	—	—
123.093		9,5	14	—	—	—
123.130 123.223		14	19	—	—	—
123.190	—	—	—	115 324 38 04 (115 320 03 20) ¹⁾	14	19

Landesausführung (AUS) ab 1984


123.033 123.053	123 324 06 04	14	19	—	—	—
123.093		9,5	14	—	—	—
123.130 123.223		14	19	—	—	—
123.283	—	9,5	14	—	—	—
123.190	—	—	—	115 324 38 04 (115 320 03 20) ¹⁾	14	19

Landesausführung (J) ab 1983

123.033 123.053	123 324 06 04	14	19	—	—	—
123.123 123.223		9,5	14	—	—	—
123.193	—	—	—	123 324 06 04	9,5	14

¹⁾ Ersatzteil-Lieferumfang mit aufgeschobenem Gummischlauch am unteren Windungsauslauf.

Gummilager der Hinterfedern

Höhe „a“	Noppenzahl „n“	Teil-Nr.	 „a“ Höhe des Gummilagers
9,5	1	115 325 22 44	
14	2	115 325 23 44	
19	3	115 325 24 44	